



4階平面詳細図 SCALE = 1 : 50 厨房床部分：33'・250部分を示す

LGS壁仕様リスト S=1:20

手洗・WC間の間仕切り、WC1・WC2間仕切り以外のLGS壁はスラブ下まで施工（開口補強はスラブ下まで施工）

W2	<p>スタッド65E303 (12.5×9.5)</p> <p>スタッド65E303 片側：9.5mm単不燃P8+12.5mm不燃P8張の上、仕上げ材</p>	<p>グラスウールt50充填：24k g/m²スタッド100E303 4階ホール側 (12.5×12.5)</p> <p>スタッド100E303 片側：9.5mm単不燃P8+12.5mm不燃P8張の上、仕上げ材</p>	<p>グラスウールt50充填：24k g/m²スタッド100E303 4階ホール側 (12.5×9.5)</p> <p>スタッド100E303 片側：9.5mm単不燃P8+12.5mm不燃P8張の上、仕上げ材</p>
W3	<p>スタッド65E303 便所側 (12.5×3)</p> <p>スタッド65E303 両側：12.5mm不燃耐水P8張の上、3mm不燃耐水メラミン化粧板張</p>	<p>グラスウールt50充填：24k g/m²スタッド100E303 4階ホール側 (12.5×9.5)</p> <p>スタッド100E303 片側：9.5mm単不燃P8+12.5mm不燃P8張の上、仕上げ材</p>	<p>グラスウールt50充填：24k g/m²スタッド100E303 4階ホール側 (12.5×9.5)</p> <p>スタッド100E303 片側：9.5mm単不燃P8+12.5mm不燃P8張の上、仕上げ材</p>
W3B	<p>グラスウールt50充填：24k g/m²スタッド100E303 便所側、手洗側 (12.5×12.5×3)</p> <p>スタッド100E303 両側：12.5mm不燃耐水P8張 + 3mm不燃耐水メラミン化粧板張 便所側：12.5mm不燃P8張</p>	<p>グラスウールt50充填：24k g/m²スタッド100E303 4階ホール側 (12.5×9.5)</p> <p>スタッド100E303 片側：9.5mm単不燃P8+12.5mm不燃P8張の上、仕上げ材</p>	<p>グラスウールt50充填：24k g/m²スタッド100E303 4階ホール側 (12.5×9.5)</p> <p>スタッド100E303 片側：9.5mm単不燃P8+12.5mm不燃P8張の上、仕上げ材</p>

コンクリート壁仕様リスト S=1:20

C1	<p>新熱材：硬質発泡ウレタン吹付(ア)15 GL工法仕上 (新熱材施工部分)</p>
C3A	<p>12.5mm不燃P8 GL工法の上、仕上げ材</p>
C4	<p>12.5mm不燃P8 GL工法の上、仕上げ材</p>

工事名称	<仮称>つつじが丘テニスコート場 建設工事(建築工事)	設計年度	H 2 3
図面名称/縮尺	クラブハウス 4階平面詳細図	縮尺	1 : 5 0
和歌山市 教育委員会 教育総務部 スポーツ振興課		図面	A - 2 1 2